



Motor

Izlazna snaga	5.1 kW
Zapremina cilindra	86 cm³
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 o/min
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Moment, max.	5.3 Nm
Moment, maks. na rpm	7800 o/min
Brzina angažiranja spojke	4300 o/min
Potrošnja goriva	450 g/kWh
Potrošnja goriva	2.27 kg/h
Svječića	NGK CMR6H
Zazor elektroda	0.5 mm
Zazor bobine	0.3 mm
Tip uljne pumpe	Podesiv protok, nema toka u praznom hodu
Emisije plinova (CO2 EU V)	792 g/kWh^[1]



Maziva

Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ili ekvivalentno na 50:1
Zapremina rezervoara ulja	0.42 l



Zvuk i buka

Nivo zvuka, LWA	119 dB(A)
Mjerenje razine buke	118 dB(A)
Jačina zvuka u uhu operatera	112 dB(A)



Dimenzije

Težina (bez rezne opreme)	7.5 kg
---------------------------	---------------



Oprema

Dužina vodilice	28 in
Tip lanca	C85
Tip lančanika	Obruč 7
Tip vodilice	Veliki
Preporučena dužina vodilice, min-maks	18-36 in



Vibracije

Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	6.6 m/s²
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	5.3 m/s²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.