



Motor

Izlazna snaga	3.5 kW
Zapremina cilindra	59.8 cm³
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 o/min
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Moment, max.	3.65 Nm
Moment, maks. na rpm	8100 o/min
Brzina angažiranja spojke	4300 o/min
Potrošnja goriva	494 g/kWh
Potrošnja goriva	1.74 kg/h
Svječića	NGK CMR6H
Zazor elektroda	0.5 mm
Zazor bobine	0.3 mm
Tip uljne pumpe	Podesiv protok
Kapacitet uljne pumpe Max	15 ml/min
Kapacitet uljne pumpe Min	6 ml/min
Emisije plinova (CO2 EU V)	777 g/kWh^[1]



Maziva

Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ili ekvivalentno na 50:1
Zapremina rezervoara ulja	0.33 l



Zvuk i buka

Nivo zvuka, LWA	118 dB(A)
Mjerenje razine buke	116 dB(A)
Jačina zvuka u uhu operatera	106 dB(A)



Dimenzije

Težina (bez rezne opreme)	5.9 kg
---------------------------	---------------



Oprema

Dužina vodilice	16 in
Tip lanca	C85
Tip lančanika	Obruč 7
Tip vodilice	Mali
Preporučena dužina vodilice, min-maks	15-20 in



Vibracije

Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	4.4 m/s²
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	5.3 m/s²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.