



Motor

Izlazna snaga	1.6 kW
Zapremina cilindra	38 cm³
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9000 o/min
Brzina praznog hoda	3000 o/min
Moment, max.	1.84 Nm
Moment, maks. na rpm	8000 o/min
Brzina angažiranja spojke	4000 o/min
Potrošnja goriva	725 g/kWh
Potrošnja goriva	0.725 kg/h
Svjećica	NGK BPMR7A
Zazor elektroda	0.55 mm
Zazor bobine	0.3 mm
Tip uljne pumpe	Automatski
Emisije plinova (CO2 EU V)	804 g/kWh^[1]



Maziva

Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ili ekvivalentno na 50:1
Zapremina rezervoara ulja	0.26 l



Zvuk i buka

Nivo zvuka, LWA	116 dB(A)
Mjerenje razine buke	114.34 dB(A)
Jačina zvuka u uhu operatera	102 dB(A)



Dimenzije

Težina (bez rezne opreme)	4.7 kg
---------------------------	---------------



Oprema

Dužina vodilice	14 in
Tip lanca	S93G
Tip lančanika	Spur 6
Tip vodilice	Mali
Preporučena dužina vodilice, min-maks	14-16 in



Vibracije

Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	3.72 m/s²
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	5.5 m/s²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.