

Tehničke karakteristike

Treba li vam još informacija kako bi donijeli pravu odluku? Saznajte više tehničkih karakteristika u odjeljku ispod.
Pronađi najbližu Husqvarna trgovinu

Kapacitet košnje

Produktivnost	2.2 hektara/h
Produktivnost	8903 m ² /h
Brzina naprijed, min-max max	6.5 milja/h
Brzina naprijed, maksimalna	10.46 km/h
Brzina naprijed, min-max min	0 milja/h
Brzina naprijed, minimalna	0 km/h

Dimenzije

Duljina stroja	75 in
Duljina stroja	190.5 cm
Visina stroja	40 in
Visina stroja	101.6 cm
Širina stroja (spušten deflektor)	51 in
Širina stroja (spušten deflektor)	129.54 cm
Širina stroja (podignut deflektor)	43.5 in
Širina stroja (podignut deflektor)	110 cm
Težina	564 lbs
Težina	255.825 kg
Dimenzije kotača, prednji Width	6 in
Dimenzije kotača, prednji	11 in
Dimenzije kotača, promjer prednjeg	5 in

Motor

Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Naziv motora	Endurance Commercial
Zapremina cilindra	44.18 in ³
Zapremina cilindra	724 cm ³
Cilindri	2
Hlađenje motora	Zrak
Generator	16
Tip filtera zraka	Auto-tip papira
Vrsta goriva	Benzinsko
Tip podmazivanja motora	Puni pritisak s uljnim filterom
Uljni filter	Da
Zapremina rezervoara goriva	3.5 gal (US)
Zapremina rezervoara goriva	13.25 l
Položaj rezervoara goriva	Bočno (Na jednoj strani)
Emisije plinova (CO2 EU V)	850.40 g/kWh ^[1]

Rezno kućište

Širina košnje	42 in
Širina košnje	107 cm
Tip reznog kućišta	ClearCut™ - Fabriciran
Metode košnje	Sakupljanje/Usitnjavanje(malčiranje)/Izbacivanje sa strane
Materijal reznog kućišta	Čelik
Debljina reznog kućišta	10 jačina
Debljina reznog kućišta	3.5 mm
stupnjevano podešavanje visine košnje	6
Uključivanje noževa	Električna spojka
Noževi	2 kom
Obodna brzina noža	18500 ft/min
Obodna brzina noža	93.98 m/s
Kotači protiv zapinjanja	1
Valjak	Da
Sistem za podizanje reznog kućišta	Ručno, ručnom polugom
Plastificirano rezno kućište	Da
Tip vretena / trna	Lijevano željezo
Podmazivana osovina	Da
Priključak za pranje vodom	Da
Visina košnje, min-max max	4 in
Visina košnje, maksimalna	102 mm
Visina košnje, min-max min	1.5 in
Visina košnje, minimalna	38.1 mm

Pogon

Tip transmisije	Hidrostatski
Proizvođač transmisije	Hydro-Gear
Model transmisije	ZT-2200

Oprema

Materijal sjedala	Vinil
Seat spring	Da
Visina sjedala	Visoko
Mjerač radnih sati	Digitalno sa programiranjem servisnih intervala
Držač čaše	Da
Zglobni nasloni za ruke	Opcionalni
Tip sjedala	13" visok naslon

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.