



Motor

Izlazna snaga	4.3 kW
Zapremina cilindra	70.6 cm ³
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9900 o/min
Brzina praznog hoda	2700 o/min
Moment, max.	4.5 Nm
Moment, maks. na rpm	8200 o/min
Brzina angažiranja spojke	3700 o/min
Potrošnja goriva	429 g/kWh
Potrošnja goriva	1.76 kg/h
Svjećica	NGK BPMR7A
Zazor elektroda	0.5 mm
Zazor bobine	0.3 mm
Tip uljne pumpe	Podesiv protok, nema toka u praznom hodu
Emisije plinova (CO2 EU V)	841 g/kWh ^[1]



Maziva

Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ili ekvivalentno na 50:1
Zapremina rezervoara ulja	0.35 l



Zvuk i buka

Nivo zvuka, LWA	120 dB(A)
Mjerenje razine buke	118 dB(A)
Jačina zvuka u uhu operatera	107 dB(A)



Dimenzije

Težina (bez rezne opreme)	6.6 kg
---------------------------	--------



Oprema

Dužina vodilice	18 in
Tip lanca	C85
Tip lančanika	Obruč 7
Tip vodilice	Veliki
Preporučena dužina vodilice, min-maks	15-28 in



Vibracije

Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	5.0 m/s ²
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka	4.1 m/s ²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.