

Tehničke karakteristike

Treba li vam još informacija kako bi donijeli pravu odluku? Saznajte više tehničkih karakteristika u odjeljku ispod.

Pronađi najbližu Husqvarna trgovinu

Motor

Proizvođač motora	Kawasaki
Naziv motora	FS Series V-Twin
Neto snaga na podešenim okretajima	14 kW
Neto snaga na podešenim okretajima	3000 o/min
Zapremina cilindra	726 cm ³
Cilindri	2
Hlađenje motora	Ventilator/Zrak
Vrsta goriva	Benzinsko
Zapremina rezervoara goriva	17 l
Tip podmazivanja motora	Tlačno podmazivanje
Uljni filter	Da
Emisije plinova (CO2 EU V)	792 g/kWh ^[1]

Rezno kućište

Širina košnje	122 cm
Neprekinuti krug	70 cm
Širina reza, min-maks	103-122 cm
Rezna kućišta opcija	Combi 103, Combi 112, Combi 122
Materijal reznog kućišta	Čelik
Visina reza, min-maks	25-75 mm
Uključivanje noževa	Elektromagnetska spojka

Pogonski sistem

Tip transmisije	Hidrostatski AWD
Proizvođač transmisije	Tuff Torq
Pogon	Upravljanje pedalom
Brzina naprijed, maksimalna	9 km/h
Brzina natrag, maksimalna	7 km/h
Model transmisije	K664

Zvuk i buka

Jačina zvuka u uhu operatera	87 dB(A)
Mjerenje razine buke	101 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	102 dB(A)

Baterija

Vrsta baterije	Olovo/Kiselina
Kapacitet akumulatora	24 Ah
Težina baterije	15.432 lbs

Dimenzije

Duljina stroja	206.6 cm
Širina stroja	96.4 cm
Visina stroja	117.8 cm
Visina od tla	110 mm
Dimenzije guma, naprijed	200/65-8
Dimenzije guma, natrag	200/65-8
Međuosovinski razmak	95.8 cm
Težina	316 kg
Bruto težina za vuču	150 kg ^[2]
Težina (bez rezne opreme)	316 kg

Oprema

Mjerač radnih sati	Digitalno
Materijal sjedala	Vinil
Suspenzija sjedala	Da
Visina sjedala	Visoko
Pomično sjedalo	Da
Tip upravljačkog mehanizma	Ergonomski - mekan prihvrat
Parkirna kočnica, tip	Disk

Vibracije

Razina vibracija na upravljaču	2.67 m/s ²
Razina vibracija na sjedalu	0.15 m/s ²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.

[2] Za strojeve s pogonom na dva kotača, vuča prikolice je dopuštena samo u suhim uvjetima i na ravnim površinama. Imajte na umu da vuča prikolice može skratiti životni vijek prijenosa na stroju.