

gorenje



Kuhinjska napa 736102 BHP603E9X

USP :

Vrsta motora	Kondenzatorski motor
Brzina ventilatora	3
Osvjetljenje	2
LED	Štedljivo LED svjetlo izuzetno je energetski učinkovito, ima značajno duži životni vijek i troši manje električne energije.
Način upravljanja osvjetljenjem	Prekidač za uklj./isklj. osvjetljenja
Broj filtera	2
Filter za masnoću	Perivi aluminijski filter s poliuretanskom pjenom
Ugljeni filter (dodatna oprema)	614076
Metalni filter	530367
Filter protiv neugodnih mirisa	Filter protiv mirisa
Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 1	215 m³/h
Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 2	275 m³/h
Maksimalni protok zraka kod odvodnje zraka	350 m³/h
Razina buke/brzina I	55 dB(A)re1pW
Max razina buke	65 dB(A)re1pW
Priključna snaga/brzina I	87 W
Priključna snaga/brzina II	110 W
Priključna snaga/brzina III	140 W

Osnovne informacije :

Robni znak	Gorenje
Naziv obitelji proizvoda	Kuhinjska napa
Naziv proizvoda / komercijalna šifra	BHP603E9X
Interni broj artikla	736102
EAN šifra	3838782414619
Boja kućišta	Inox
Materijal kućišta	Nehrđajući lim/lakirani lim
Vrsta nape	Teleskopska
Oznaka vrste	U element
Smještaj motora	Motor integriran u napi
Način rada	Odvodnja ili recirkulacija
Priključna snaga (W)	176 W
Struja (A)	1 A
Napon (V)	230 V
Frekvencija (Hz)	50 Hz
Certifikati	CE,EAC
Duljina električnog priključnog kabela (cm)	120 cm
Vrsta utikača	Euro
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm)	170 mm
Neto težina (kg)	10,0 Kg
Bruto težina (kg)	11,2 Kg
Širina aparata	600 mm
Visina aparata	170 mm
Dubina aparata	305 mm
Širina zapakiranog aparata	655 mm
Visina zapakiranog aparata	255 mm
Dubina zapakiranog aparata	355 mm

Svojstva :

Vrsta upravljanja	Mehaničko
Vrsta uređaja za ručno upravljanje	Gumbi
Broj motora	2
Ukupna snaga motora (W)	170 W
Broj namještanja brzine	3
Položaj pojačane snage	Ne
Maksimalni kapacitet isisavanja zraka (m3/h)	350 m³/h
Maksimalni kapacitet recirkulacije zraka (m3/h)	/ m³/h
Podšavanje osvjetljenja	Uključivanje/isključivanje
Broj svjetala	2
Vrsta upotrijebljenih žarulja	LED diode

Ukupna snaga žarulja (W)	6 W
Razina buke (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Promjer izlaza zraka (mm)	150
Nepovratna zaklopka za zrak	Da
Materijal filtera za masnoću	Perivi aluminij
Filter mirisa	Ne

Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost :

Protok zraka kod intenzivnog ili pojačanog rada	N/A
Maksimalni protok zraka	350 m ³ /h
Minimalni protok zraka	215 m ³ /h
Ukupna godišnja potrošnja energije	80,0 kWh/year
Učinkovitost osvjetljenja	A
Razina buke kod pojačanog rada	N/A
Snaga zvuka pri max brzini	65 dB
Snaga zvuka pri min brzini	55 dB
Maksimalni protok zraka	350 m ³ /h
Razina buke u boost poziciji	N/A

