

3M™ zaštita za glavu i lice

Zaštitna kaciga 3M™ serije H-700

Zaštitna kaciga 3M™ serije H-700 udobna je, ali čvrsta. Serija H-700 dizajnirana je s niskim profilom za poboljšanu stabilnost i performanse te je konstruirana da osigura vrhunsku udobnost tijekom cijele smjene i zaštitu od predmeta koji mogu pasti na nju.

Sada je dostupna s reflektirajućim materijalom Scotchlite™. Dodavanjem reflektirajućeg materijala Scotchlite™ može se pružiti dodatna vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja kako bi radnici bili vidljivi i mogli kvalitetno obavljati posao.

Industrijska zaštitna kaciga H-700 sada je dostupna s reflektirajućim materijalima u rasponu boja kako bi ispunila vaše potrebe za zaštitom.

Značajke i prednosti:

Svježina pri nošenju

- Ventilirani obruč za glavu
- Opcija ventiliranja školjke kacige

Jednostavna uporaba

- Kratka ivica za bolje vidno polje prema gore i pokretljivost korisnika
- Zamjenjiva traka protiv znojenja

Unutrašnji prorezi za dodatke:

- štitičnici za uši 3M™ za postavljanje na kacigu
- komunikacijska rješenja 3M™ za postavljanje na kacigu
- integrirane naočale
- štitičnici za lice
- kacige za zavarivanje

Potporna struktura

- udoban sustav za klasično pričvršćivanje u 4 točke ili podesivi nazubljeni kotačić s podešavanjem visine ili dodatnim remenom za pričvršćivanje u 6 točaka



Industrijske zaštitne kacige 3M™ s reflektirajućim dodacima

Sigurnost

- Pažljivo odabrana tehnologija lijepljenja 3M jamči očuvanje funkcionalnosti kacige uz dodatna reflektirajuća svojstva.

Preciznost

- Tvornički nanese radi pravilnog pozicioniranja i osiguravanja najbolje vidljivosti kompleta.

Vidljivost

- Osmišljeno za poboljšanje vidljivosti i sigurnosti radnika u uvjetima slabog osvjetljenja.

Uočavanje

- Osmišljeno za vidljivost reflektirajućih dijelova iz svih bočnih kutova gledanja i odozgo.

Kaciga 3M™ H-700 s ventilacijom

Dostupna u 6 boja, s podesivim nazubljenim kotačićem ili s klasičnim pričvršćivanjem EN397:2012 + A1:2012
Vrlo niska temperatura (-30 °C)

Kaciga 3M™ H-701 bez ventilacije

Dostupna u 6 boja, s podesivim nazubljenim kotačićem ili s klasičnim pričvršćivanjem EN397:2012 + A1:2012
Vrlo niska temperatura (-30 °C)
Prskanje rastaljenog metala (MM)
Električna izolacija (440 VAC)

Usklađeno i sa zahtjevima za nisku temperaturu (-50 °C) u skladu s OCT P EH 397/A1-2010

Materijal: polietilen visoke gustoće

Boje: žuta, bijela, narančasta, crvena, plava i zelena

Masa: 356 g (klasični sustav pričvršćivanja)
378 g (podesivi nazubljeni kotačić)

Veličina: 54 – 62 cm za verziju s klasičnim pričvršćivanjem
53 – 62 cm za verziju s podesivim nazubljenim kotačićem



Sada dostupno s reflektirajućim trakama.