

TESSAROL METAL EXPRESS

poseban je premaz koji brzo suši, a upotrebljava se kao završni sloj u sustavu pokrivne zaštite metala u unutarnjim i vanjskim prostorima. Pri upotrebi univerzalnog temelja pruža odličnu antikorozivnu zaštitu, kao i zaštitu od svih vremenskih utjecaja (vlaga, UV zrake). Nijanse su postojane zahvaljujući svjetlostalnim pigmentima. Premaz je idealan za potpunu promjenu izgleda metala: metalnih ograda, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i radijatora.



PODRUČJE UPOTREBE

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju raznih metalnih predmeta u unutarnjim i vanjskim prostorima, poput poljoprivrednih i građevinskih strojeva, vozila, metalnih proizvoda, ulaznih i garažnih vrata, radijatora, cijevi itd.)

Upotrijebite kada vam je potrebno brzo sušenje, dugotrajan estetski izgled i odlična mehanička svojstva.



ZNAČAJKE

- brzo sušenje - suho na dodir nakon 1 sata, drugi sloj nakon 2 sata
- odlična elastičnost i čvrstoća
- dobra pokrivnost
- odlična protukorozivna zaštita
- jednostavan rad
- otpornost na vremenske utjecaje, svijetlost i UV zračenje
- prikladan za bojanje vrućih cijevi i radijatora, postajan do cca 100°C
- stabilan sjaj i nijansa boje
- otporan na kućanska sredstva za čišćenje
- sastav - alkidno vezivo, otapalo, pigment
- nijanse - sjajne: bijela i 8 standardnih nijansi boja + crna mat
- razrjeđivanje - po potrebi TESSAROL NITRO razrjeđivačem
- pakiranje - 0,75 L
- pokrivnost - 8 - 10 m² s 1 L u jednom nanosu

PRIPREMA POVRŠINE

Željezne, metalne površine

- Potrebno je mehanički odstraniti hrđu, a masnoće i druge nečistoće očistiti TESSAROL Nitro razrjeđivačem. Pocinčani lim, tvrdi PVC

- Površinu je potrebno očistiti mješavinom vode (10 L), amonijevog klorida (otopina amonijaka - 0,5 L) i deterdženta (jedan poklopac) te obrusiti krpom za brušenje od sintetičkih vlakana.

Temeljito očistite ostatke brušenja vodom i osušite. Upotreba žičane četke i čelične vune nije preporučljiva!

Vrući pocinčani lim

- Blago pjeskarenje površina je OBAVEZNO!.

Bakar, aluminijska površina

- očistite površinu TESSAROL Nitro razrjeđivačem te je izbrusite krpom za brušenje od sintetičkih vlakana, bez korištenja žičane četke i čelične vune!

Obnavljanje starih premaza

- neoštećene je premaze potrebno očistiti i izbrusiti, oštećene je premaze potrebno u potpunosti odstraniti.