



PASTOR – TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.

OIB: 17140959007; MB: 03919013

Rakitje – 10437 Bestovje, Novačka cesta 2

T: +385 1 3636 455; F: + 385 1 3691 455,

[www.pastor.hr](http://www.pastor.hr); e-mail: [prodaja@pastor.hr](mailto:prodaja@pastor.hr)

Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A



## Vatrogasni aparat S12

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg.

Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba najbrži je način aktiviranja, bez opasnosti od pogrešnog rukovanja. Ugrađena bočica sa CO2 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih razreda požara.

**NAČIN UPORABE:** Kod uporabe treba izvući žuti osigurač te udarcem ili pritiskom na gumb na zatvaraču staviti vatrogasni aparat pod tlak, čime je aparat spreman za gašenje. Pištolj-mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha.

**PRIMJENA:** Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate sa CO2 bočicom preporučujemo koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama, te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

kataloški broj **506002H**

### Specifikacija

Izvedba aparata	prijenosni sa CO2 bočicom
Vrsta sredstva za gašenje	prah ABC
Razred požara	ABC
Edicija	Regular Edition
Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom	do 1000V
Količina sredstva za gašenje	12 kg
Pogon	CO2 - 200 g
Temperaturno područje	-30°C do +60°C
Masa aparata	19 kg
EN3 efikasnost	55A   233B   C
Efikasnost u jedinicama gašenja	15 JG
Dimenzije (promjer/visina mm)	185 / 580
Standard	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU, MED 2014/90/EU