

## Profesionalni sistemi za rad na visinama



### STABILO<sup>®</sup> Professional Pokretni podesti

- Laka i čvrsta konstrukcija od aluminijevih profila.
- + Uska izvedba, idealno za rad pored polica
- + Dimenzija radne površine 600 x 700 mm, izrezbareni aluminij
- + Ograda s tri strane, visine od 1,00 m, promjera Ø = 40 mm s integriranom zaštitom za koljena
- + Čvrsti spojevi između rukohvata i ograde pružaju veliku sigurnost pri radu
- + 4 komada okretnih kotača (Ø 125 mm), od toga dva s kočnicama, omogućuju jednostavno pokretanje i siguran rad

### STABILO<sup>®</sup> Professional Teleskopske zglobne ljestve

**Teleskopske zglobne ljestve u raznim izvedbama brzo i fleksibilno se prilagođavaju svim potrebama.**

- + Mogu se koristiti kao prislone ljestve, ljestve s gazištem s obje strane i kao radna skela
- + Patentirani ClickMatic-Sistem za jednostavno podešavanje visine
- + Unutarnji i vanjski dio ljestvi razdvaja se na dvoje zasebne, samostojeće ljestve (za unutarnji dio je potreban oslonac CombiTraverse, Broj artikla: 121417)
- + Mogu se koristiti i na stepenicama
- + Kutna ojačanja pružaju još veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)



### STABILO<sup>®</sup> Professional Industrijske specijalne konstrukcije

- + KRAUSE se više od 117 godina bavi proizvodnjom sistema ljestvi i pruža rješenja za ugodan i siguran pristup radnom mjestu ili radnim površinama. Naša stručnost i kompetencija ogleda se u opsežnom i kvalitetnom asortimanu standardnih proizvoda, a predstavlja osnovu i kod formiranja jedinstvenih rješenja.
- + Jedinstveni sistemi KRAUSE, namijenjeni su svima koji traže univerzalno i prilagodljivo rješenje, te nisu spremni na kompromise po pitanju sigurnosti na radu.

## Profesionalni sistemi za rad na visinama



### STABILO<sup>®</sup> Professional Aluminijumske pokretne skele – serija 5500

TÜV ispitano, zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m<sup>2</sup> (kategorija skela: grupa 3). Površina radne platforme je skoro 2,5 m<sup>2</sup> što daje veliku sigurnost pri radu.

- + Skela se ispručuje s 4 stabilizatora
- + Dužina radne platforme: 2,00 m
- + Širina radne platforme: 1,50 m

### Podest za montere

Robustan i lagan podest od aluminija – idealan za univerzalne radove.

- + Cijevna konstrukcija je varena, vrlo stabilna i od robusnog aluminija
- + Gazišta su od izrezbarenog aluminija, širine 240 mm za sigurno penjanje i silaženje
- + Površina posljednjeg gazišta je 520 x 305 mm te osigurava potrebnu sigurnost pri radu
- + Čepovi na nogarima su od neklizajućeg materijala



### KRAUSE vam nudi sljedeće:

- + Opis standarda i zakona
- + Tipove i opis ljestvi i podesta
- + Mjere sigurnosti kod ljestvi i podesta
- + Obuke o uporabi proizvoda
- + Mogućnost servisa
- + Testiranje
- + Ateste

Varaždinska 40c  
42220 Novi Marof

Tel.: 042 408 524  
Fax: 042 408 594

Email: [krause@comet.hr](mailto:krause@comet.hr)  
Web: [www.comet.hr](http://www.comet.hr)